



Tehnični podatki Standardna oprema

GLAVNI MOTOR

3 kW Elektromotor 400 V / 9 A

Bencinski motor z močjo 9,5 KM

ZMOGLJIVOST REZANJA

Maks. premer stebila	56 cm
Dolžina reza	3,3 m
Maks. širina tramu	54 cm
Največja širina lesa	50 cm
Odprtina nad žaginin listom	19 cm
Nastavitev višine	ročna z ročico
Pomik žagalne glave	ročni s potiskanjem
Vodilna roka lista	fiksno nameščena
Mazanje lista	ročni ventil
Napenjanje lista	ročno
Priklop za odsesovanje	100mm

TRAČNI LIST

Dolžina	3200 mm
Širina	32 mm
Debelina	1,07 mm
Velikost koles	400 mm Ø iz litega železa z jermenom
Konstrukcija	Segmentna postelja z dvostranskimi vodili

OBSEG DOBAVE

Ročna izvedba	Standardna žagina postelja (3 segmenti, vsak po 1,33 m) 2 Vtični stranski podpori, 1 ročni Vpenjalo za hlode
---------------	--

Preskusni standard	CE certificirano
Barva	Oranžna: RAL 2001; črna: RAL 9005

Dimenzije/teža (cm in kg) za transport

	Dolžina	Širina	Višina	Teža
Žaga Standardna oprema	165	65	98	350
Podaljšek 1,33 m na paleti	140	80	40	50



Dodatna oprema

Podaljški vsak 1,33 m

Ponjava

Glavne nakladalne rampe

Obračalo

Tračni listi

Nastavljive noge

Priporočene dimenzije za vgradnjo

	Dolžina	Širina	Višina
Stroj v standardni opreml	6,78 m	3,5 m	2,0 m

Tukaj je prikazan LX30 v standardni konfiguraciji z dolžino reza 3,3 m (3 segmenti dolžine 1,13 m).

